

Labelsysteem

voor LabelManager™- en LabelPoint™-labelmakers



DYMO® D1-labels

De DYMO® D1-labels, die speciaal voor uw DYMO® LabelManager™ of LabelPoint™-labelmaker gemaakt zijn, bieden de prestaties en de veelzijdigheid die u voor elke labeltaak nodig hebt: binnens- of buitenshuis, op kantoor, in uw werkruimte, in uw winkel of waar u ook maar werkt.

- Verpakt in handige cassettes – plaats de cassette gewoon in uw labelmaker en begin te labelen
- "Easy Peel" voor probleemloze aanbrenging
- Thermische afdruktechnologie – geen inkt of toner vereist
- Verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren en 5 verschillende breedtes
- Kies het juiste label voor elke taak uit een assortiment van standaardlabels en flexibele en permanente labelvariëteiten

Welke labelcassettes zijn compatibel met uw DYMO®-labelmaker?

Modellen	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
LabelManager™ Wireless PnP	✓	✓	✓	✓	✓
LabelManager™ 500TS	✓	✓	✓	✓	✓
LabelManager™ PnP	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 420P	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager™ 360D	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager™ 280	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 210D	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 160	✓	✓	✓	–	–

Bepaalde D1-labelcassettes zijn ook geschikt voor de volgende DYMO®-toestellen:

1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelPoint™ 350, LabelWriter™ Duo, LabelManager™ 260P, LabelManager™ 350D, LabelManager™ 120P, LabelManager™ 220P, LabelManager™ 450D, LabelManager™ PCII.

DYMO® D1-labels: standaard en hoogwaardig



Verwijderbaar

uitsluitend voor standaardlabels

De labels kunnen verwijderd worden zonder lijmresten achter te laten



Permanente lijmlaag

uitsluitend voor hoogwaardige labels

Moeilijk te verwijderen (kan lijmresten achterlaten)



Voor allerlei oppervlakken

Kleeft op bijna alle schone, vlakke oppervlakken, inclusief plastic, papier, metaal, hout en glas



"Easy Peel"-achterstrip

Verwijder eenvoudig de achterstrip voor snelle en eenvoudige aanbrenging




Waterbestendig

Bestand tegen water, oliën, vetten en de meeste mildere oplosmiddelen



Uv-bestendig

Bestand tegen blootstelling aan zonlicht zonder te verkleuren of los te komen



Temperatuurbestendig

Bestand tegen temperaturen van -18 tot 90 °C



DYMO® D1-standaardlabels

Kleur	Lengte = 7 m	Breedte				
		6 mm ¹	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	zwart op transparant	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	zwart op wit	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	zwart op geel	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	zwart op blauw	-	S0720710	S0720560	S0720860	S0720960
ABC	zwart op groen	-	S0720740	S0720590	S0720890	S0720990
ABC	zwart op rood	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	wit op transparant	-	-	S0720600	S0720900	S0721000
ABC	wit op zwart	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	blauw op wit	-	S0720690	S0720540	S0720840	S0720940
ABC	blauw op transparant	-	-	S0720510	-	-
ABC	rood op wit	-	S0720700	S0720550	S0720850	S0720950
ABC	rood op transparant	-	-	S0720520	-	-
	Verpakt per	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

¹6 mm-labelcassettes hebben geen gesplitste achterstrip

Hoogwaardige DYMO® D1-labels

De hoogwaardige DYMO® D1-labels zijn bedoeld voor veeleisende toepassingen, zoals heel ruwe of gebogen oppervlakken. Ze zijn voorzien van een gesplitste "Easy Peel"-achterstrip voor probleemloze, permanente aanbrenging. Verkrijgbaar in breedtes van 12 en 19 mm.

Niet geschikt voor DYMO® 1000-, DYMO® 3000- DYMO® 4500- en DYMO® 5000-toestellen.

Flexibele labels voor gebogen en ruwe oppervlakken

De DYMO® D1-labels van flexibel nylon zijn voorzien van een permanente lijmlaag en zijn perfect geschikt om gebogen of ruwe oppervlakken te labelen, kabels met vlaglabels te markeren en gelijk welk oppervlak te labelen dat niet effen of vlak is.

Kleur	Lengte = 3,5 m	Breedte	
		12 mm	19 mm
ABC	zwart op wit	S0718040	S0718050
	Verpakt per	1/5	1/5

Permanente labels die blijven kleven

De DYMO® D1-labels van permanent polyester zien er net zo uit als onze standaardlabels, maar zijn voorzien van een permanente lijmlaag, zodat het label permanent blijft kleven.

Kleur	Lengte = 5,5 m	Breedte	
		12 mm	19 mm
ABC	zwart op wit	S0718060	S0718070
	Verpakt per	1/5	1/5